

CASSONETTI CARRELLATI PORTARIFIUTI




COD 09.02.1015 - La Società si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono tutti nominali, con una tolleranza di $\pm 1\%$, in funzione del materiale

CASSONETTI CARRELLATI portarifiuti idonei per la corretta raccolta differenziata di materiali da riciclo e di rifiuti da smaltimento, disponibili in 5 diversi colori per la scelta dell'eliminazione degli scarti.

Il sistema di ammortizzazione di apertura del coperchio, costituito da particolari gommini, permette di assorbire l'urto della chiusura riducendo il rumore dopo lo smaltimento del rifiuto.

Dotati di ruote robuste in gomma piena fissate mediante assale di acciaio zincato anticorrosione, sono facilmente utilizzabili e movimentabili.

DATI TECNICI 120 lt		DATI TECNICI 240 lt	
Dimensioni:	55x50x94 cm	Dimensioni:	72x58x106 cm
Capienza:	120 lt	Capienza:	240 lt
Peso:	circa 6,7 Kg (+ assale e 2 ruote)	Peso:	circa 10 Kg (+ assale e 2 ruote)
Carico netto:	max. 48 Kg	Carico netto:	max. 96 Kg
Materiale:	HDPE, stabilizzato ai raggi UV	Materiale:	HDPE, stabilizzato ai raggi UV
Ruote:	2 ruote in gomma piena \varnothing 200 mm, cerchio in polipropilene	Ruote:	2 ruote in gomma piena \varnothing 200 mm, cerchio in polipropilene
Coperchio:	2 perni di fissaggio, maniglia posteriore unica: lung. 352 mm	Coperchio:	2 perni di fissaggio, maniglia posteriore unica: lung. 422 mm
Certificazioni:	EN 840-1-2004 - EN 840-5-2004 EN 840-6-2009	Certificazioni:	EN 840-1-2004 - EN 840-5-2004 EN 840-6-2009
Optional:	reggi sacco in plastica		



MARTINI ALFREDO

MARTINI ALFREDO S.P.A. - VIA C.I.E. 43 - C.P. 30 - 22078 TURATE (CO) - TEL. 02 963 941 - FAX 02 968 26 13
e-mail: commerciale@martinalfredo.it - www.martinalfredo.it

