





1. ITALIANO

BASACOTE PLUS GEO – 3M

CONCIME MINERALE COMPOSTO NPK (Mg-S) 16-8-12 (2-12) con microelementi
parzialmente ricoperto

Per uso orticolo

Azoto (N) totale	16 %
Azoto (N) nitrico	7,4 %
Azoto (N) ammoniacale	8,6 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	8 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5,6 %
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	12 %
Ossido di magnesio (MgO) totale	2 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	1,4 %
Anidride solforica (SO ₃) totale	12 %
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	10 %
Boro (B) totale	0,02 %
Rame (Cu) totale	0,05 %
Ferro (Fe) totale	0,4 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,15 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,15 %
Manganese (Mn) totale	0,06 %
Molibdeno (Mo) totale	0,015 %
Zinco (Zn) totale	0,02 %

Agente ricoprente: POLIGEN W3 (polimero etilenacrilico) 100%

Agente chelante: EDTA

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5

Peso netto: __ kg

Il rivestimento polimerico elastico assicura un rilascio uniforme dei nutrienti per 3 mesi. La tecnologia di rilascio adattata al clima (CAR) è legata alla temperatura ambiente e garantisce la disponibilità di nutrienti in base alle esigenze delle singole piante. Il rivestimento e i tassi di rilascio non sono influenzati dalle proprietà del suolo come il pH, l'attività microbica o la salinità. Basacote® Plus 3M contiene tutti i nutrienti necessari per una crescita sana delle piante. È ideale per la fertilizzazione dei depositi di miscele di substrati e top dress, nonché per la fertilizzazione dei fori delle piante nelle piantagioni e nella silvicoltura. La miscelazione nel substrato è consigliata direttamente prima dell'uso (tempo massimo di conservazione: 10 giorni). Il prodotto dura 3 mesi in condizioni temperate e a temperatura costante di 21 °C.

Basacote Plus vuole miscelato con il terreno ed utilizzato entro 10 giorni prima del rinvaso della pianta; oppure, nel caso la pianta sia già invasata è necessario rimuovere la parte superficiale del terreno e mescolarla con Basacote Plus.

Dosaggio: 2-5 g/l o kg/m³ di substrato.

Fabbricante: Geosism & Nature s.a.s. di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



2. ENGLISH

BASACOTE PLUS GEO – 3M

COMPOUND MINERAL FERTILIZER NPK (Mg–S) 16-8-12 (2–12) with micronutrients,
partially coated

For horticultural use

Total Nitrogen (N)	16 %
Nitrate Nitrogen (N).....	7,4 %
Ammoniacal Nitrogen (N)	8,6 %
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in neutral ammonium citrate and in water	8 %
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in water	5,6 %
Potassium Oxide (K ₂ O) soluble in water	12 %
Total Magnesium Oxide (MgO)	2 %
Magnesium Oxide (MgO) soluble in water	1,4 %
Total Sulfur Trioxide (SO ₃)	12 %
Sulfur Trioxide (SO ₃) soluble in water	10 %
Total Boron (B).....	0,02 %
Total Copper (Cu).....	0,05 %
Total Iron (Fe).....	0,4 %
Iron (Fe) soluble in water.....	0,15 %
Iron (Fe) chelated with EDTA	0,15 %
Total Manganese (Mn).....	0,06 %
Total Molybdenum (Mo)	0,015 %
Total Zinc (Zn).....	0,02 %

Coating agent: POLIGEN W3 (ethylene-acrylic polymer) 100%

Chelating agent: EDTA

pH range ensuring good stability of the chelated fraction: 4–6.5

Net weight: __ kg

The elastic polymer coating ensures a uniform release of nutrients for 3 months. The climate-adapted release (CAR) technology is linked to ambient temperature and guarantees nutrient availability according to the needs of each individual plant. The coating and release rates are not affected by soil properties such as pH, microbial activity, or salinity. Basacote® Plus 3M contains all the nutrients necessary for healthy plant growth. It is ideal for fertilizing substrate mix reservoirs and top dressing, as well as for fertilizing planting holes in plantations and forestry. Mixing into the substrate is recommended immediately before use (maximum storage time: 10 days). The product lasts 3 months under temperate conditions and at a constant temperature of 21 °C.

Basacote Plus should be mixed with the soil and used within 10 days before repotting the plant; alternatively, for already potted plants, it is necessary to remove the surface layer of soil and mix it with Basacote Plus.

Dosage: 2–5 g/l or kg/m³ of substrate.

Manufacturer: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO



3. FRANÇAIS

BASACOTE PLUS GEO – 3M

ENGRAIS MINÉRAL COMPOSÉ NPK Mg-S 16-8-12 2-12 avec oligo-éléments partiellement recouverts

Pour usage horticole

Azote (N) total	16 %
Azote (N) nitrique	7,4 %
Azote (N) ammoniacal	8,6 %
Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate ammonique neutre et dans l'eau.....	8 %
Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau.....	5,6 %
Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau	12 %
Oxyde de magnésium (MgO) total.....	2 %
Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau.....	1,4 %
Anhydride sulfurique (SO_3) total	12 %
Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau	10 %
Bore (B) total	0,02 %
Cuivre (Cu) total	0,05 %
Fer (Fe) total	0,4 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau.....	0,15 %
Fer (Fe) chélaté avec EDTA	0,15 %
Manganèse (Mn) total	0,06 %
Molybdène (Mo) total	0,015 %
Zinc (Zn) total	0,02 %

Agent de revêtement : POLIGEN W3 (polymère éthylacrylique) 100 %

Agent chélatant : EDTA

Intervalle de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction chélatée : 4–6,5

Poids net : __ kg

Le revêtement polymère élastique assure une libération uniforme des nutriments pendant 3 mois. La technologie de libération adaptée au climat (CAR) est liée à la température ambiante et garantit la disponibilité des nutriments en fonction des besoins de chaque plante. Le revêtement et les taux de libération ne sont pas influencés par les propriétés du sol telles que le pH, l'activité microbienne ou la salinité. Basacote® Plus 3M contient tous les nutriments nécessaires pour une croissance saine des plantes. Il est idéal pour la fertilisation des dépôts de mélanges de substrats et les apports en surface, ainsi que pour la fertilisation des trous de plantation dans les pépinières et la sylviculture. Le mélange dans le substrat est recommandé juste avant l'utilisation (durée maximale de conservation : 10 jours). Le produit dure 3 mois dans des conditions tempérées et à température constante de 21 °C.

Basacote Plus doit être mélangé au sol et utilisé dans les 10 jours précédant le rempotage de la plante ; ou, si la plante est déjà en pot, il est nécessaire de retirer la partie superficielle du sol et de la mélanger avec Basacote Plus.

Dosage: 2-5 g/l ou kg/m³ de substrat.

Fabricant: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



4. ESPAÑOL

BASACOTE PLUS GEO – 3M

FERTILIZANTE MINERAL COMPUESTO NPK Mg–S 16-8-12 2–12 con microelementos
parcialmente recubiertos

Para uso hortícola

Nitrógeno (N) total.....	16 %
Nitrógeno (N) nítrico	7,4 %
Nitrógeno (N) amoniacal	8,6 %
Óxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y en agua	8 %
Óxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	5,6 %
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua.....	12 %
Óxido de magnesio (MgO) total	2 %
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	1,4 %
Óxido de azufre (SO_3) total.....	12 %
Óxido de azufre (SO_3) soluble en agua	10 %
Boro (B) total	0,02 %
Cobre (Cu) total	0,05 %
Hierro (Fe) total	0,4 %
Hierro (Fe) soluble en agua.....	0,15 %
Hierro (Fe) quelatado con EDTA	0,15 %
Manganeso (Mn) total.....	0,06 %
Molibdeno (Mo) total.....	0,015 %
Zinc (Zn) total	0,02 %

Agente de recubrimiento: POLIGEN W3 (polímero etilacrílico) 100 %

Agente quelante: EDTA

Rango de pH que garantiza buena estabilidad de la fracción quelatada: 4–6,5

Peso neto: __kg

El recubrimiento polimérico elástico asegura una liberación uniforme de los nutrientes durante 3 meses. La tecnología de liberación adaptada al clima (CAR) está ligada a la temperatura ambiente y garantiza la disponibilidad de nutrientes según las necesidades de cada planta. El recubrimiento y las tasas de liberación no se ven afectados por las propiedades del suelo como el pH, la actividad microbiana o la salinidad. Basacote® Plus 3M contiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento sano de las plantas. Es ideal para la fertilización de depósitos de mezclas de sustratos y top dress, así como para la fertilización de los hoyos de las plantas en viveros y silvicultura. La mezcla en el sustrato se recomienda justo antes del uso (tiempo máximo de conservación: 10 días). El producto dura 3 meses en condiciones templadas y a temperatura constante de 21 °C.

Basacote Plus debe mezclarse con el suelo y usarse dentro de los 10 días previos al trasplante de la planta; o, si la planta ya está en maceta, es necesario retirar la capa superficial del suelo y mezclarla con Basacote Plus.

Dosis: 2-5 g/l o kg/m³ de sustrato.

Fabricante: Geosism & Nature s.a.s de Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



5. DEUTSCH

BASACOTE PLUS GEO – 3M

MINERALISCHER NPK-DÜNGER Mg-S 16-8-12 2-12 mit teilweise überzogenen
Spurenelementen

Für gärtnerische Verwendung

Gesamtstickstoff (N).....	16 %
Nitratstickstoff (N).....	7,4 %
Ammoniumstickstoff (N).....	8,6 %
Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) löslich in neutralem Ammoniumcitrat und in Wasser	8 %
Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) löslich in Wasser.....	5,6 %
Kaliumoxid (K ₂ O) löslich in Wasser	12 %
Gesamtmagnesiumoxid (MgO).....	2 %
Magnesiumoxid (MgO) löslich in Wasser.....	1,4 %
Schwefeltrioxid (SO ₃) gesamt.....	12 %
Schwefeltrioxid (SO ₃) wasserlöslich.....	10 %
Bor (B) gesamt.....	0,02 %
Kupfer (Cu) gesamt.....	0,05 %
Eisen (Fe) gesamt.....	0,4 %
Eisen (Fe) wasserlöslich	0,15 %
Eisen (Fe) chelatiert mit EDTA	0,15 %
Mangan (Mn) gesamt.....	0,06 %
Molybdän (Mo) gesamt.....	0,015 %
Zink (Zn) gesamt.....	0,02 %

Beschichtungsmittel: POLIGEN W3 (Ethylen-Acrylat-Polymer) 100 %

Chelatbildner: EDTA

pH-Bereich, der eine gute Stabilität der chelatierten Fraktion gewährleistet: 4–6,5

Nettogewicht: __ kg

Die elastische Polymerbeschichtung gewährleistet eine gleichmäßige Nährstofffreisetzung über 3 Monate. Die klimaangepasste Freisetzungstechnologie (CAR) ist temperaturabhängig und stellt die Nährstoffverfügbarkeit entsprechend den Bedürfnissen der einzelnen Pflanzen sicher. Die Beschichtung und die Freisetzungsraten werden nicht von Bodeneigenschaften wie pH-Wert, mikrobieller Aktivität oder Salzgehalt beeinflusst. Basacote® Plus 3M enthält alle notwendigen Nährstoffe für ein gesundes Pflanzenwachstum. Es ist ideal für die Düngung von Substratmischungen und Top-Dress-Anwendungen sowie für die Düngung von Pflanzlöchern in Baumschulen und der Forstwirtschaft. Das Einarbeiten in das Substrat wird direkt vor der Verwendung empfohlen (maximale Lagerzeit: 10 Tage). Das Produkt hält 3 Monate unter gemäßigten Bedingungen und bei konstanter Temperatur von 21 °C.

Basacote Plus sollte mit dem Boden vermischt und innerhalb von 10 Tagen vor dem Umtopfen der Pflanze verwendet werden; oder, falls die Pflanze bereits eingetopft ist, muss die oberste Bodenschicht entfernt und mit Basacote Plus vermischt werden.

Dosierung: 2–5 g/l oder kg/m³ Substrat.

Hersteller: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



6. POLSKI

BASACOTE PLUS GEO – 3M

MINERALISCHER NPK-DÜNGER Mg-S 16-8-12 2-12 mit teilweise überzogenen
Spurenelementen

Do użytku ogrodniczego

Azot (N) całkowity	16 %
Azot (N) azotanowy	7,4 %
Azot (N) amonowy	8,6 %
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w neutralnym cytrynie amonowej i wodzie.....	8 %
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w wodzie	5,6 %
Tlenek potasu (K ₂ O) rozpuszczalny w wodzie	12 %
Całkowity tlenek magnezu (MgO).....	2 %
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie.....	1,4 %
Trójtlenek siarki (SO ₃) całkowity	12 %
Trójtlenek siarki (SO ₃) rozpuszczalny w wodzie.....	10 %
Bor (B) całkowity	0,02 %
Miedź (Cu) całkowita	0,05 %
Żelazo (Fe) całkowite.....	0,4 %
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie	0,15 %
Żelazo (Fe) chelatowane EDTA	0,15 %
Mangan (Mn) całkowity	0,06 %
Molibden (Mo) całkowity	0,015 %
Cynk (Zn) całkowity	0,02 %
Środek powlekający: POLIGEN W3 (polimer etylenowo-akrylowy) 100 %	

Środek chelatujący: EDTA

Zakres pH zapewniający dobrą stabilność frakcji chelatowanej: 4–6,5

Masa netto: __ kg

Elastyczna powłoka polimerowa zapewnia równomierne uwalnianie składników odżywczych przez 3 miesiące. Technologia uwalniania dostosowana do klimatu (CAR) jest zależna od temperatury otoczenia i gwarantuje dostępność składników odżywczych zgodnie z potrzebami poszczególnych roślin. Powłoka i tempo uwalniania nie są wpływane przez właściwości gleby, takie jak pH, aktywność mikrobiologiczna czy zasolenie. Basacote® Plus 3M zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze do zdrowego wzrostu roślin. Jest idealny do nawożenia mieszanek substratowych i aplikacji powierzchniowych, a także do nawożenia dołków w szkółkach i leśnictwie. Mieszanie z podłożem zaleca się bezpośrednio przed użyciem (maksymalny czas przechowywania: 10 dni). Produkt działa przez 3 miesiące w umiarkowanych warunkach i w stałej temperaturze 21 °C.

Basacote Plus należy wymieszać z glebą i użyć w ciągu 10 dni przed przesadzeniem rośliny; lub, jeśli roślina jest już w doniczce, należy usunąć wierzchnią warstwę gleby i wymieszać ją z Basacote Plus.

Dawkowanie: 2–5 g/l lub kg/m³ podłoża.

Producent: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



7. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΠΑΣΑΚΟΤΕ ΠΛΑΣ ΓΕΩ – 3Μ

ΟΡΥΚΤΟ-ΣΥΝΘΕΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ NPK Mg-S 16-8-12 2-12 με μερικώς επικαλυμμένα
ιχνοστοιχεία

Για κηπουρική χρήση

Ολικός Άζωτο (N).....	16 %
Νιτρικό Άζωτο (N).....	7,4 %
Αμμωνιακό Άζωτο (N)	8,6 %
Πεντοξείδιο φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό σε ουδέτερο αμμωνιακό κιτρικό και σε νερό	8 %
Πεντοξείδιο φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό σε νερό.....	5,6 %
Οξείδιο καλίου (K ₂ O) διαλυτό σε νερό.....	12 %
Ολικό οξείδιο μαγνησίου (MgO).....	2 %
Οξείδιο μαγνησίου (MgO) διαλυτό σε νερό	1,4 %
Τριοξείδιο θείου (SO ₃) ολικό	12 %
Τριοξείδιο θείου (SO ₃) διαλυτό σε νερό	10 %
Βόριο (B) ολικό	0,02 %
Χαλκός (Cu) ολικός	0,05 %
Σίδηρος (Fe) ολικός	0,4 %
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,15 %
Σίδηρος (Fe) χηλικό με EDTA.....	0,15 %
Μαγγάνιο (Mn) ολικό	0,06 %
Μολυβδαίνιο (Mo) ολικό	0,015 %
Ψευδάργυρος (Zn) ολικός.....	0,02 %

Παράγοντας επικάλυψης: POLIGEN W3 (πολυμερές αιθυλενίου-ακρυλικού) 100 %

Χηλικός παράγοντας: EDTA

Zakres pH zapewniający dobrą stabilność frakcji chelatowanej: 4–6,5

Καθαρό βάρος: __ kg

Το ελαστικό πολυμερές επικαλυμμένο στρώμα εξασφαλίζει ομοιόμορφη απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών για 3 μήνες. Η τεχνολογία απελευθέρωσης προσαρμοσμένη στο κλίμα (CAR) εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φυτού. Η επικάλυψη και οι ρυθμοί απελευθέρωσης δεν επηρεάζονται από τις ιδιότητες του εδάφους όπως το pH, η μικροβιακή δραστηριότητα ή η αλατότητα. Το Basacote® Plus 3M περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για υγιή ανάπτυξη των φυτών. Είναι ιδανικό για λίπανση μιγμάτων υποστρωμάτων και επιφανειακή λίπανση, καθώς και για λίπανση των οπών φύτευσης σε φυτώρια και δασοκομία. Η ανάμειξη στο υπόστρωμα συνιστάται αμέσως πριν τη χρήση (μέγιστος χρόνος αποθήκευσης: 10 ημέρες). Το προϊόν διαρκεί 3 μήνες σε μέτριες συνθήκες και σε σταθερή θερμοκρασία 21 °C. Το Basacote Plus πρέπει να αναμειχθεί με το έδαφος και να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερών πριν τη μεταφύτευση του φυτού· ή, εάν το φυτό είναι ήδη σε γλάστρα, πρέπει να αφαιρεθεί το ανώτερο στρώμα του εδάφους και να αναμειχθεί με το Basacote Plus. Δοσολογία: 2–5 g/l ή kg/m³ υποστρώματος.

Κατασκευαστής: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



8. ROMÂNĂ

BASACOTE PLUS GEO – 3M

ÎNGRĂȘĂMÂNT MINERAL COMPOZIT NPK Mg-S 16-8-12 2-12 cu microelemente parțial
acoperite

Pentru uz horticola

Azot (N) total	16 %
Azot (N) nitric	7,4 %
Azot (N) amoniacal	8,6 %
Pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în citrat neutru de amoniu și în apă	8 %
Pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă	5,6 %
Oxid de potasiu (K_2O) solubil în apă	12 %
Oxid de magneziu (MgO) total	2 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă	1,4 %
Trioxid de sulf (SO_3) total	12 %
Trioxid de sulf (SO_3) solubil în apă	10 %
Bor (B) total	0,02 %
Cupru (Cu) total	0,05 %
Fier (Fe) total	0,4 %
Fier (Fe) solubil în apă	0,15 %
Fier (Fe) chelat cu EDTA	0,15 %
Mangan (Mn) total	0,06 %
Molibden (Mo) total	0,015 %
Zinc (Zn) total	0,02 %

Agent de acoperire: POLIGEN W3 (polimer etilen-acrilic) 100 %

Agent chelatant: EDTA

Interval de pH care asigură o bună stabilitate a fracției chelatare: 4–6,5

Greutate netă: __ kg

Învelișul polimeric elastic asigură o eliberare uniformă a nutrienților timp de 3 luni. Tehnologia de eliberare adaptată la climă (CAR) este legată de temperatura ambientală și garantează disponibilitatea nutrienților în funcție de necesitățile fiecărei plante. Învelișul și ratele de eliberare nu sunt influențate de proprietățile solului, cum ar fi pH-ul, activitatea microbiană sau salinitatea. Basacote® Plus 3M conține toți nutrienții necesari pentru o creștere sănătoasă a plantelor. Este ideal pentru fertilizarea depozitelor de amestecuri de substrat și pentru aplicări de tip top dress, precum și pentru fertilizarea găurilor plantelor în pepiniere și silvicultură. Amestecarea în substrat se recomandă imediat înainte de utilizare (timp maxim de păstrare: 10 zile). Produsul durează 3 luni în condiții temperate și la o temperatură constantă de 21 °C.

Basacote Plus trebuie amestecat cu solul și utilizat în termen de 10 zile înainte de transplantul plantei; sau, dacă planta este deja în ghiveci, trebuie îndepărtat stratul superior de sol și amestecat

cu

Basacote

Plus.

Dozaj: 2–5 g/l sau kg/m³ de substrat.

Producător: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



9. PORTUGUÊS

BASACOTE PLUS GEO – 3M

ADUBO MINERAL COMPOSTO NPK Mg-S 16-8-12 2-12 com microelementos parcialmente recobertos

Para uso hortícola

Nitrogênio (N) total.....	16 %
Nitrogênio (N) nítrico	7,4 %
Nitrogênio (N) amoniacal	8,6 %
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em citrato de amônio neutro e em água	8 %
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em água	5,6 %
Óxido de potássio (K ₂ O) solúvel em água	12 %
Óxido de magnésio (MgO) total	2 %
Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água	1,4 %
Trióxido de enxofre (SO ₃) total.....	12 %
Trióxido de enxofre (SO ₃) solúvel em água.....	10 %
Boro (B) total	0,02 %
Cobre (Cu) total	0,05 %
Ferro (Fe) total	0,4 %
Ferro (Fe) solúvel em água	0,15 %
Ferro (Fe) quelatado com EDTA	0,15 %
Manganês (Mn) total.....	0,06 %
Molibdênio (Mo) total.....	0,015 %
Zinco (Zn) total	0,02 %

Agente de recobrimento: POLIGEN W3 (polímero etileno-acrílico) 100 %

Agente quelante: EDTA

Faixa de pH que garante boa estabilidade da fração quelatada: 4–6,5

Peso líquido: __kg

O revestimento polimérico elástico assegura a libertação uniforme de nutrientes por 3 meses. A tecnologia de libertação adaptada ao clima (CAR) está ligada à temperatura ambiente e garante a disponibilidade de nutrientes de acordo com as necessidades de cada planta. O revestimento e as taxas de libertação não são influenciados pelas propriedades do solo, como pH, atividade microbiana ou salinidade. Basacote® Plus 3M contém todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável das plantas. É ideal para a fertilização de depósitos de misturas de substrato e aplicações superficiais, bem como para a fertilização dos buracos das plantas em viveiros e na silvicultura. A mistura no substrato é recomendada imediatamente antes do uso (tempo máximo de armazenamento: 10 dias). O produto dura 3 meses em condições temperadas e a temperatura constante de 21 °C.

Basacote Plus deve ser misturado ao solo e utilizado até 10 dias antes do transplante da planta; ou, se a planta já estiver em vaso, é necessário remover a camada superficial do solo e misturá-la com

Basacote

Plus.

Dosagem: 2–5 g/l ou kg/m³ de substrato.

Fabricante: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE