



GEOSISM & • N • A • T • U • R • E

SUBSTRATI
TERRICCI
CONCIMI
CACTUS

SCHEDA TECNICA

CONCIME MINERALE COMPOSTO NPK (Mg-Si) 16-8-12 (2-12) con microelementi parzialmente ricoperti - <i>Per uso artistico</i>			
Azoto (N) totale	16.9%	Anidride solforica (SO ₂) solubile in acqua	10.9%
Azoto (N) nitrico	7.4%	Boro (B) totale	0.02%
Azoto (N) ammoniacale	9.5%	Fosforo (P ₂ O ₅) totale	0.05%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in pirato ammoniacale neutro e in acqua	8.9%	Ferro (Fe) totale	0.4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5.6%	Ferro (Fe) solubile in acqua	0.15%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	12.9%	Ferro (Fe) chelato con EDTA	0.15%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2.9%	Manganese (Mn) totale	0.06%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	1.4%	Molibdeno (Mo) totale	0.015%
Anidride solforica (SO ₂) totale	12.9%	Zinco (Zn) totale	0.02%
Agente ricoprente: POLIGEN W3 (polimero sililossanico) 100%			
Agente chelante: EDTA			
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-8.5			

Il rivestimento polimerico elicoidale assicura un rilascio uniforme dei nutrienti per 11 mesi. La tecnologia di rilascio elicoidale al corno (ELCO) è legata alla temperatura ambiente e garantisce la disponibilità di nutrienti in base alle esigenze delle singole piante. Il rivestimento a rilascio elicoidale assicura l'assorbimento delle proprietà del suolo come il pH, l'acidità, la salinità e la salute. Basacote® Plus 9M contiene tutti i nutrienti necessari per una crescita sana della pianta. È ideale per la fertilizzazione dei depositi di miscela di substrati e topdressing, nonché per la fertilizzazione dei fiori delle piante nelle pentole e nella serra. La miscelazione nel substrato è consigliata direttamente prima dell'uso (tempo massimo di conservazione: 10 giorni). Il prodotto deve rimanere in condizioni temperate e a temperatura costante di 21 °C. Basacote Plus vuole associare con il terreno ed utilizzato entro 10 giorni prima del rinvaso delle piante, oppure, nel caso la pianta sia già rinvasata è necessario rinvasare la parte superiore del terreno e miscelarlo con Basacote Plus.

Dosaggio: 25 g per litro di substrato.

BASACOTE PLUS GEO - 9M
CONCIME A CESSIONE PROGRAMMATA
CONCIME MINERALE COMPOSTO
NPK (Mg-Si) 16-8-12 (2-12)

PRODOTTO E COMMERCIALIZZATO DA
**GEOSISM
& • N • A • T • U • R • E**

SUBSTRATI
TERRICCI
CONCIMI
CACTUS

Ricerca e tecnologia
per rendere la coltivazione un'arte.
WWW.GEOSISM.COM

Download the datasheet in **ENGLISH**
Téléchargez la fiche en **FRANÇAIS**
Descarga la ficha en **ESPAÑOL**
Datenblatt herunterladen auf **DEUTSCH**
Pobierz kartę w języku **POLSKI**
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων στα **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**
Descarcă fișa în **ROMÂNĂ**
Baixar a ficha em **PORTUGUÊS**



Fabbricante: **GEOSISM & NATURE s.a.s.** di Barani Simone & C. Via Carso, 55 - 42021
- Bibbiano (PE) - Tel. 0522 882377 E-mail: info@geosism.it - PEC:
geosism@legalmail.it -
P.Iva e Cod. Fisc.: 02667240358 - Web: www.geosism.com



1. Scarica la scheda in ITALIANO.....2
2. Download the datasheet in ENGLISH4
3. Téléchargez la fiche en FRANÇAIS6
4. Descarga la ficha en ESPAÑOL8
5. Datenblatt herunterladen auf DEUTSCH10
6. Pobierz kartę w języku POLSKI.....12
7. Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ14
8. Descarcă fișa în ROMÂNĂ.....9
9. Baixar a ficha em PORTUGUÊS18



1. ITALIANO

BASACOTE PLUS GEO – 9M

CONCIME MINERALE COMPOSTO NPK (Mg-S) 16-8-12 (2-12) con microelementi
parzialmente ricoperto

Per uso orticolo

Azoto (N) totale	16 %
Azoto (N) nitrico	7,4 %
Azoto (N) ammoniacale	8,6 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	8 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5,6 %
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	12 %
Ossido di magnesio (MgO) totale	2 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	1,4 %
Anidride solforica (SO ₃) totale	12 %
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	10 %
Boro (B) totale	0,02 %
Rame (Cu) totale	0,05 %
Ferro (Fe) totale	0,4 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,15 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,15 %
Manganese (Mn) totale	0,06 %
Molibdeno (Mo) totale	0,015 %
Zinco (Zn) totale	0,02 %

Agente ricoprente: POLIGEN W3 (polimero etilenacrilico) 100%

Agente chelante: EDTA

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5

Peso netto: __ kg

Il rivestimento polimerico elastico assicura un rilascio uniforme dei nutrienti per 9 mesi. La tecnologia di rilascio adattata al clima (CAR) è legata alla temperatura ambiente e garantisce la disponibilità di nutrienti in base alle esigenze delle singole piante. Il rivestimento e i tassi di rilascio non sono influenzati dalle proprietà del suolo come il pH, l'attività microbica o la salinità. Basacote® Plus 9M contiene tutti i nutrienti necessari per una crescita sana delle piante. È ideale per la fertilizzazione dei depositi di miscele di substrati e top dress, nonché per la fertilizzazione dei fori delle piante nelle piantagioni e nella silvicoltura. La miscelazione nel substrato è consigliata direttamente prima dell'uso (tempo massimo di conservazione: 10 giorni). Il prodotto dura 9 mesi in condizioni temperate e a temperatura costante di 21 °C.

Basacote Plus vuole miscelato con il terreno ed utilizzato entro 10 giorni prima del rinvaso della pianta; oppure, nel caso la pianta sia già invasata è necessario rimuovere la parte superficiale del terreno e mescolarla con Basacote Plus.

Dosaggio: 2-5 g/l o kg/m³ di substrato.

Fabbricante: Geosism & Nature s.a.s. di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



2. ENGLISH

BASACOTE PLUS GEO – 9M

COMPOUND MINERAL FERTILIZER NPK (Mg–S) 16-8-12 (2–12) with micronutrients,
partially coated

For horticultural use

Total Nitrogen (N)	16 %
Nitrate Nitrogen (N).....	7,4 %
Ammoniacal Nitrogen (N)	8,6 %
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in neutral ammonium citrate and in water	8 %
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅) soluble in water	5,6 %
Potassium Oxide (K ₂ O) soluble in water	12 %
Total Magnesium Oxide (MgO)	2 %
Magnesium Oxide (MgO) soluble in water	1,4 %
Total Sulfur Trioxide (SO ₃)	12 %
Sulfur Trioxide (SO ₃) soluble in water	10 %
Total Boron (B).....	0,02 %
Total Copper (Cu).....	0,05 %
Total Iron (Fe).....	0,4 %
Iron (Fe) soluble in water.....	0,15 %
Iron (Fe) chelated with EDTA	0,15 %
Total Manganese (Mn).....	0,06 %
Total Molybdenum (Mo)	0,015 %
Total Zinc (Zn).....	0,02 %

Coating agent: POLIGEN W3 (ethylene-acrylic polymer) 100%

Chelating agent: EDTA

pH range ensuring good stability of the chelated fraction: 4–6.5

Net weight: __ kg

The elastic polymer coating ensures a uniform release of nutrients for 9 months. The climate-adapted release technology (CAR) is linked to ambient temperature and guarantees the availability of nutrients according to the needs of each individual plant. The coating and release rates are not affected by soil properties such as pH, microbial activity, or salinity. Basacote® Plus 9M contains all the nutrients necessary for healthy plant growth. It is ideal for fertilizing substrate mix depots and for top dressing, as well as for fertilizing planting holes in plantations and forestry. Mixing into the substrate is recommended immediately before use (maximum storage time: 10 days). The product lasts 9 months under temperate conditions and at a constant temperature of 21 °C.

Basacote Plus should be mixed with the soil and used within 10 days before repotting the plant; or, if the plant is already potted, the upper layer of soil should be removed and mixed with Basacote Plus.

Dosage: 2–5 g/l or kg/m³ of substrate.

Manufacturer: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO



3. FRANÇAIS

BASACOTE PLUS GEO – 9M

ENGRAIS MINÉRAL COMPOSÉ NPK Mg-S 16-8-12 2-12 avec oligo-éléments partiellement recouverts

Pour usage horticole

Azote (N) total	16 %
Azote (N) nitrique	7,4 %
Azote (N) ammoniacal	8,6 %
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans le citrate ammonique neutre et dans l'eau.....	8 %
Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau.....	5,6 %
Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	12 %
Oxyde de magnésium (MgO) total.....	2 %
Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau.....	1,4 %
Anhydride sulfurique (SO ₃) total	12 %
Anhydride sulfurique (SO ₃) soluble dans l'eau	10 %
Bore (B) total	0,02 %
Cuivre (Cu) total	0,05 %
Fer (Fe) total	0,4 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau.....	0,15 %
Fer (Fe) chélaté avec EDTA	0,15 %
Manganèse (Mn) total	0,06 %
Molybdène (Mo) total	0,015 %
Zinc (Zn) total	0,02 %

Agent de revêtement : POLIGEN W3 (polymère éthylacrylique) 100 %

Agent chélatant : EDTA

Intervalle de pH garantissant une bonne stabilité de la fraction chélatée : 4–6,5

Poids net: __ kg

Le revêtement polymère élastique assure une libération uniforme des nutriments pendant 9 mois. La technologie de libération adaptée au climat (CAR) est liée à la température ambiante et garantit la disponibilité des nutriments en fonction des besoins de chaque plante. Le revêtement et les taux de libération ne sont pas influencés par les propriétés du sol telles que le pH, l'activité microbienne ou la salinité. Basacote® Plus 9M contient tous les nutriments nécessaires à une croissance saine des plantes. Il est idéal pour la fertilisation des dépôts de mélanges de substrats et pour l'application en surface, ainsi que pour la fertilisation des trous de plantation dans les cultures et la sylviculture. Le mélange dans le substrat est recommandé juste avant l'utilisation (durée maximale de conservation : 10 jours). Le produit dure 9 mois dans des conditions tempérées et à une température constante de 21 °C.

Basacote Plus doit être mélangé au sol et utilisé dans les 10 jours précédant le repotage de la plante ; ou, si la plante est déjà en pot, la couche supérieure du sol doit être retirée et mélangée avec Basacote Plus.

Dosage : 2–5 g/l ou kg/m³ de substrat.

Fabricant: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



4. ESPAÑOL

BASACOTE PLUS GEO – 9M

FERTILIZANTE MINERAL COMPUESTO NPK Mg–S 16-8-12 2–12 con microelementos
parcialmente recubiertos

Para uso hortícola

Nitrógeno (N) total.....	16 %
Nitrógeno (N) nítrico	7,4 %
Nitrógeno (N) amoniacal	8,6 %
Óxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y en agua	8 %
Óxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	5,6 %
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua.....	12 %
Óxido de magnesio (MgO) total	2 %
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	1,4 %
Óxido de azufre (SO_3) total.....	12 %
Óxido de azufre (SO_3) soluble en agua	10 %
Boro (B) total	0,02 %
Cobre (Cu) total	0,05 %
Hierro (Fe) total	0,4 %
Hierro (Fe) soluble en agua.....	0,15 %
Hierro (Fe) quelatado con EDTA	0,15 %
Manganeso (Mn) total.....	0,06 %
Molibdeno (Mo) total.....	0,015 %
Zinc (Zn) total	0,02 %

Agente de recubrimiento: POLIGEN W3 (polímero etilacrílico) 100 %

Agente quelante: EDTA

Rango de pH que garantiza buena estabilidad de la fracción quelatada: 4–6,5

Peso neto: __kg

El recubrimiento polimérico elástico asegura una liberación uniforme de los nutrientes durante 3 meses. La tecnología de liberación adaptada al clima (CAR) está ligada a la temperatura ambiente y garantiza la disponibilidad de nutrientes según las necesidades de cada planta. El recubrimiento y las tasas de liberación no se ven afectados por las propiedades del suelo como el pH, la actividad microbiana o la salinidad. Basacote® Plus 3M contiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento sano de las plantas. Es ideal para la fertilización de depósitos de mezclas de sustratos y top dress, así como para la fertilización de los hoyos de las plantas en viveros y silvicultura. La mezcla en el sustrato se recomienda justo antes del uso (tiempo máximo de conservación: 10 días). El producto dura 3 meses en condiciones templadas y a temperatura constante de 21 °C.

Basacote Plus debe mezclarse con el suelo y usarse dentro de los 10 días previos al trasplante de la planta; o, si la planta ya está en maceta, es necesario retirar la capa superficial del suelo y mezclarla con Basacote Plus.

Dosis: 2-5 g/l o kg/m³ de sustrato.

Fabricante: Geosism & Nature s.a.s de Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



5. DEUTSCH

BASACOTE PLUS GEO – 9M

MINERALISCHER NPK-DÜNGER Mg-S 16-8-12 2-12 mit teilweise überzogenen
Spurenelementen

Für gärtnerische Verwendung

Gesamtstickstoff (N)	16 %
Nitratstickstoff (N)	7,4 %
Ammoniumstickstoff (N)	8,6 %
Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) löslich in neutralem Ammoniumcitrat und in Wasser	8 %
Phosphorpentoxid (P ₂ O ₅) löslich in Wasser	5,6 %
Kaliumoxid (K ₂ O) löslich in Wasser	12 %
Gesamtmagnesiumoxid (MgO)	2 %
Magnesiumoxid (MgO) löslich in Wasser	1,4 %
Schwefeltrioxid (SO ₃) gesamt	12 %
Schwefeltrioxid (SO ₃) wasserlöslich	10 %
Bor (B) gesamt	0,02 %
Kupfer (Cu) gesamt	0,05 %
Eisen (Fe) gesamt	0,4 %
Eisen (Fe) wasserlöslich	0,15 %
Eisen (Fe) chelatiert mit EDTA	0,15 %
Mangan (Mn) gesamt	0,06 %
Molybdän (Mo) gesamt	0,015 %
Zink (Zn) gesamt	0,02 %

Beschichtungsmittel: POLIGEN W3 (Ethylen-Acrylat-Polymer) 100 %

Chelatbildner: EDTA

pH-Bereich, der eine gute Stabilität der chelatierten Fraktion gewährleistet: 4–6,5

Nettogewicht: __ kg

El recubrimiento polimérico elástico asegura una liberación uniforme de los nutrientes durante 9 meses. La tecnología de liberación adaptada al clima (CAR) está ligada a la temperatura ambiente y garantiza la disponibilidad de nutrientes según las necesidades de cada planta. El recubrimiento y las tasas de liberación no están influenciados por las propiedades del suelo como el pH, la actividad microbiana o la salinidad. Basacote® Plus 9M contiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento sano de las plantas. Es ideal para la fertilización de los depósitos de mezclas de sustratos y para aplicaciones superficiales, así como para la fertilización de los agujeros de las plantas en las plantaciones y en la silvicultura. La mezcla en el sustrato se recomienda directamente antes del uso (tiempo máximo de conservación: 10 días). El producto dura 9 meses en condiciones templadas y a una temperatura constante de 21 °C.

Basacote Plus debe mezclarse con la tierra y utilizarse dentro de los 10 días antes del trasplante de la planta; o, en el caso de que la planta ya esté en maceta, es necesario quitar la parte superficial de la tierra y mezclarla con Basacote Plus.

Dosificación: 2–5 g/l o kg/m³ de sustrato.

Hersteller: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



6. POLSKI

BASACOTE PLUS GEO – 9M

MINERALISCHER NPK-DÜNGER Mg-S 16-8-12 2-12 mit teilweise überzogenen
Spurenelementen

Do użytku ogrodniczego

Azot (N) całkowity	16 %
Azot (N) azotanowy	7,4 %
Azot (N) amonowy	8,6 %
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w neutralnym cytrynie amonowej i wodzie.....	8 %
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	5,6 %
Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie	12 %
Całkowity tlenek magnezu (MgO).....	2 %
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie.....	1,4 %
Trójtlenek siarki (SO_3) całkowity	12 %
Trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie.....	10 %
Bor (B) całkowity	0,02 %
Miedź (Cu) całkowita	0,05 %
Żelazo (Fe) całkowite.....	0,4 %
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie	0,15 %
Żelazo (Fe) chelatowane EDTA	0,15 %
Mangan (Mn) całkowity	0,06 %
Molibden (Mo) całkowity	0,015 %
Cynk (Zn) całkowity	0,02 %
Środek powlekający: POLIGEN W3 (polimer etylenowo-akrylowy) 100 %	

Środek chelatujący: EDTA

Zakres pH zapewniający dobrą stabilność frakcji chelatowanej: 4–6,5

Masa netto: __ kg

Elastyczna powłoka polimerowa zapewnia równomierne uwalnianie składników odżywczych przez 9 miesięcy. Technologia uwalniania dostosowana do klimatu (CAR) jest powiązana z temperaturą otoczenia i gwarantuje dostępność składników odżywczych w zależności od potrzeb poszczególnych roślin. Powłoka i tempo uwalniania nie są wpływane przez właściwości gleby, takie jak pH, aktywność mikrobiologiczna czy zasolenie. Basacote® Plus 9M zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do zdrowego wzrostu roślin. Jest idealny do nawożenia mieszanek substratowych i nawożenia powierzchniowego, a także do nawożenia dołków roślin w uprawach i leśnictwie. Mieszanie z podłożem zaleca się bezpośrednio przed użyciem (maksymalny czas przechowywania: 10 dni). Produkt działa przez 9 miesięcy w warunkach umiarkowanych i w stałej temperaturze 21°C.

Basacote Plus należy wymieszać z glebą i użyć w ciągu 10 dni przed przesadzeniem rośliny; lub, w przypadku gdy roślina jest już w doniczce, należy usunąć wierzchnią warstwę gleby i wymieszać ją z Basacote Plus.

Dawkowanie: 2–5 g/l lub kg/m³ podłoża.

Producent: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



7. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΠΑΣΑΚΟΤΕ ΠΛΑΣ ΓΕΩ – 9Μ

ΟΡΥΚΤΟ-ΣΥΝΘΕΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ NPK Mg-S 16-8-12 2-12 με μερικώς επικαλυμμένα
ιχνοστοιχεία

Για κηπουρική χρήση

Ολικός Άζωτο (N).....	16 %
Νιτρικό Άζωτο (N).....	7,4 %
Αμμωνιακό Άζωτο (N)	8,6 %
Πεντοξείδιο φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό σε ουδέτερο αμμωνιακό κιτρικό και σε νερό	8 %
Πεντοξείδιο φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό σε νερό.....	5,6 %
Οξείδιο καλίου (K ₂ O) διαλυτό σε νερό.....	12 %
Ολικό οξείδιο μαγνησίου (MgO).....	2 %
Οξείδιο μαγνησίου (MgO) διαλυτό σε νερό	1,4 %
Τριοξείδιο θείου (SO ₃) ολικό	12 %
Τριοξείδιο θείου (SO ₃) διαλυτό σε νερό	10 %
Βόριο (B) ολικό	0,02 %
Χαλκός (Cu) ολικός	0,05 %
Σίδηρος (Fe) ολικός	0,4 %
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,15 %
Σίδηρος (Fe) χηλικό με EDTA.....	0,15 %
Μαγγάνιο (Mn) ολικό	0,06 %
Μολυβδαίνιο (Mo) ολικό	0,015 %
Ψευδάργυρος (Zn) ολικός.....	0,02 %

Παράγοντας επικάλυψης: POLIGEN W3 (πολυμερές αιθυλενίου-ακρυλικού) 100 %

Χηλικός παράγοντας: EDTA

Zakres pH zapewniający dobrą stabilność frakcji chelatowanej: 4–6,5

Καθαρό βάρος: __ kg

Η ελαστική πολυμερική επίστρωση εξασφαλίζει ομοιόμορφη απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων για 9 μήνες. Η τεχνολογία απελευθέρωσης προσαρμοσμένη στο κλίμα (CAR) συνδέεται με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους φυτών. Η επίστρωση και οι ρυθμοί απελευθέρωσης δεν επηρεάζονται από τις ιδιότητες του εδάφους, όπως το pH, η μικροβιακή δραστηριότητα ή η αλατότητα. Το Μπασακότε Πλους 9M περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την υγιή ανάπτυξη των φυτών. Είναι ιδανικό για τη λίπανση μειγμάτων υποστρωμάτων και επιφανειακής λίπανσης, καθώς και για τη λίπανση των οπών φύτευσης σε φυτείες και δασοκομία. Η ανάμιξη με το υπόστρωμα συνιστάται ακριβώς πριν από τη χρήση (μέγιστος χρόνος αποθήκευσης: 10 ημέρες). Το προϊόν διαρκεί 9 μήνες σε εύκρατες συνθήκες και σε σταθερή θερμοκρασία 21°C.

Το Μπασακότε Πλους πρέπει να αναμειγνύεται με το έδαφος και να χρησιμοποιείται εντός 10 ημερών πριν από τη μεταφύτευση του φυτού· ή, σε περίπτωση που το φυτό είναι ήδη σε γλάστρα, πρέπει να αφαιρεθεί το ανώτερο στρώμα του εδάφους και να αναμειχθεί με το Μπασακότε Πλους.

Δοσολογία: 2–5 g/l ή kg/m³ υποστρώματος.

Κατασκευαστής: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



8. ROMÂNĂ

BASACOTE PLUS GEO – 9M

ÎNGRĂȘĂMÂNT MINERAL COMPOZIT NPK Mg-S 16-8-12 2-12 cu microelemente parțial acoperite

Pentru uz horticola

Azot (N) total	16 %
Azot (N) nitric	7,4 %
Azot (N) amoniacal	8,6 %
Pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în citrat neutru de amoniu și în apă	8 %
Pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă	5,6 %
Oxid de potasiu (K_2O) solubil în apă	12 %
Oxid de magneziu (MgO) total	2 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă	1,4 %
Trioxid de sulf (SO_3) total	12 %
Trioxid de sulf (SO_3) solubil în apă	10 %
Bor (B) total	0,02 %
Cupru (Cu) total	0,05 %
Fier (Fe) total	0,4 %
Fier (Fe) solubil în apă	0,15 %
Fier (Fe) chelat cu EDTA	0,15 %
Mangan (Mn) total	0,06 %
Molibden (Mo) total	0,015 %
Zinc (Zn) total	0,02 %

Agent de acoperire: POLIGEN W3 (polimer etilen-acrilic) 100 %

Agent chelatant: EDTA

Interval de pH care asigură o bună stabilitate a fracției chelatare: 4–6,5

Greutate netă: __ kg

Stratul polimeric elastic asigură o eliberare uniformă a substanțelor nutritive timp de 9 luni. Tehnologia de eliberare adaptată la climă (CAR) este legată de temperatura ambiantă și garantează disponibilitatea substanțelor nutritive în funcție de nevoile fiecărei plante. Stratul și vitezele de eliberare nu sunt influențate de proprietățile solului, cum ar fi pH-ul, activitatea microbiană sau salinitatea. Basacote Plus 9M conține toate substanțele nutritive necesare pentru o creștere sănătoasă a plantelor. Este ideal pentru fertilizarea amestecurilor de substraturi și pentru fertilizarea de suprafață (top dress), precum și pentru fertilizarea gropilor de plantare în plantații și silvicultură. Amestecarea în substrat este recomandată imediat înainte de utilizare (timp maxim de depozitare: 10 zile). Produsul durează 9 luni în condiții temperate și la o temperatură constantă de 21°C.

Basacote Plus trebuie amestecat cu solul și utilizat în termen de 10 zile înainte de replantarea plantei; sau, în cazul în care planta este deja plantată, este necesar să se îndepărteze stratul superior de sol și să se amestece cu Basacote Plus.

Dozaj: 2–5 g/l sau kg/m³ de substrat.

Producător: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE



9. PORTUGUÊS

BASACOTE PLUS GEO – 9M

ADUBO MINERAL COMPOSTO NPK Mg-S 16-8-12 2-12 com microelementos parcialmente recobertos

Para uso hortícola

Nitrogênio (N) total.....	16 %
Nitrogênio (N) nítrico	7,4 %
Nitrogênio (N) amoniacal	8,6 %
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em citrato de amônio neutro e em água	8 %
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em água	5,6 %
Óxido de potássio (K ₂ O) solúvel em água	12 %
Óxido de magnésio (MgO) total	2 %
Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água	1,4 %
Trióxido de enxofre (SO ₃) total.....	12 %
Trióxido de enxofre (SO ₃) solúvel em água.....	10 %
Boro (B) total	0,02 %
Cobre (Cu) total	0,05 %
Ferro (Fe) total	0,4 %
Ferro (Fe) solúvel em água	0,15 %
Ferro (Fe) quelatado com EDTA	0,15 %
Manganês (Mn) total.....	0,06 %
Molibdênio (Mo) total.....	0,015 %
Zinco (Zn) total	0,02 %

Agente de recobrimento: POLIGEN W3 (polímero etileno-acrílico) 100 %

Agente quelante: EDTA

Faixa de pH que garante boa estabilidade da fração quelatada: 4–6,5

Peso líquido: __kg

O revestimento polimérico elástico assegura uma libertação uniforme dos nutrientes durante 9 meses. A tecnologia de libertação adaptada ao clima (CAR) está ligada à temperatura ambiente e garante a disponibilidade de nutrientes de acordo com as necessidades de cada planta. O revestimento e as taxas de libertação não são influenciados pelas propriedades do solo, como o pH, a atividade microbiana ou a salinidade. Basacote Plus 9M contém todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável das plantas. É ideal para a fertilização de misturas de substratos e para a fertilização de cobertura (top dress), bem como para a fertilização dos buracos das plantas em plantações e na silvicultura. A mistura no substrato é recomendada imediatamente antes da utilização (tempo máximo de conservação: 10 dias). O produto dura 9 meses em condições temperadas e a uma temperatura constante de 21 °C.

Basacote Plus deve ser misturado com o solo e utilizado dentro de 10 dias antes do transplante da planta; ou, no caso de a planta já estar em vaso, é necessário remover a parte superficial do solo e misturá-la com Basacote Plus.

Dosagem: 2–5 g/l ou kg/m³ de substrato.

Fabricante: Geosism & Nature s.a.s di Barani Simone & C. – Via Carso 55, 42021 BIBBIANO RE